

A4-SERIE

JETZT MIT 4-FACH LASTSCHALTUNG

VALTRA

ab EUR 390,- / Monat*

Valtra A104/A114 HiTech4: Vierzylinder 4,4 l AGCO Power Motor (100 / 110 PS)
mit 4-fach Lastschaltung, Wendesitz, Federspeicherbremse, Druckluftanlage...
Traktor erhältlich in Ihrer Wunschfarbe.

Weitere Informationen und Finanzierungsvarianten erhalten Sie
beim ACA Vertriebspartner oder im Internet unter www.valtra.at

*Ratenkauf auf 84 Monate ab EUR 390,- pro Monat, zuzüglich EUR 150,- Bearbeitungsgebühr,
22,65 % Anzahlung zuzügl. MWSt., 20 % Schlussrate;

**YOUR
WORKING
MACHINE**

TECHNISCHE DATEN



MODELL	A104	A114
MOTOR		
AGCO Power Motor	44 AWFC	44AWFC
Zylinder	4	4
Max. Leistung (Standard)	75 kW / 100 PS	82 kW / 110 PS
Max. Drehmoment (Standard)	410 Nm	417 Nm
GETRIEBEOPTIONEN		
Wendeschaltung PowerShuttle	X	X
12+12R mit 6 mechanischen Gängen in 2 Gruppen	X	X
HiTech 4: 16+16R lastschaltbar mit 4 Lastschaltstufen und 4 automatisierten Fahrbereichen	Option	Option
Kriechgang	Option	Option
ABMESSUNGEN		
Radstand	2.430 mm	2.430 mm
Länge (ohne Frontgewicht)	4.357 mm	4.357 mm
Länge (mit Frontgewicht)	4.703 mm	4.703 mm
Höhe (Min.-SRI Reifen)	2.713 mm	2.713 mm
Höhe (Max.-SRI Reifen)	2.763 mm	2.763 mm
Höhe Hinterachse mittig bis Oberseite Dach	1.963 mm	1.963 mm
Wenderadius (Spur 1.704 mm)	4,01 m	4,01 m
Bodenfreiheit VORNE (max. / min.)	487 / 437 mm	487 / 437 mm
Bodenfreiheit MITTE (max. / min.)	543 / 493 mm	543 / 493 mm
Bodenfreiheit HINTEN (max. / min.)	506 / 456 mm	506 / 456 mm
Gewicht (voller Tank)	4.000 kg	4.000 kg
Gewichtsverteilung [%] (vorn / hinten)	40 / 60	40 / 60
Max. Last Vorderachse	3.500 kg	3.500 kg
Max. Last Hinterachse	6.400 kg	6.400 kg
Max. Gesamtgewicht	8.500 kg	8.500 kg
GETRIEBE		
Schaltung	Mechanisch (Option Lastschaltung)	
Anzahl Gänge, ohne Kriechgang	12 (Option 16)	
Kriechgang	Option	Option
Kriechgang, Geschwindigkeitsbereich (16.9R38)	0,14 - 3,06 km/h	
Maximalgeschwindigkeit	40 km/h	40 km/h
HYDRAULIK		
System	Open-Center	Open-Center
Max. Pumpenleistung	98 l/min	98 l/min
Entnehmbare Ölmenge	20 l	20 l
VORDERACHSE		
Oszillationswinkel Vorderachse, alle Positionen	+/- 10°	+/- 10°
Max. Lenkeinschlag	55°	55°
BREMSEN		
Bremsen, hinten	Mehrscheibenbremsen, 4 Scheiben pro Bremse	
Bremsen, vorn	-	-
REIFEN		
Max.- / Min.-SRI Reifen	800 / 750 mm	
ZAPFWELLE (3 oder 2 Geschwindigkeiten)		
Kupplungsart	Elektrohydraulisch	Elektrohydraulisch
540 / 540E	Bei Motordrehzahl: 1.920 / 1.560	
540 / 1.000 (Option)	Bei Motordrehzahl: 1.920 / 1.560	
540 / 540E / 1.000 (Option)	Bei Motordrehzahl: 1.920 / 1.560	
HECKHUBWERK		
Max. Hubkraft Heck	4.300 kg	4.300 kg